

# ビッグタンク搭載発電機

NESシリーズにビッグタンク機が加わりました！



NETIS 登録番号  
CB-100032-A

外部タンクなしで24時間以上の連続運転が可能



★オイルガード装備

長時間運転ができる大型タンクは、万一燃料が漏れた場合の被害も大きくなります。「漏れた、どうしよう！」では済まされない燃料漏れを防ぐ**オイルガード**を標準装備しました。

■仕様

- ★マークは排ガス2次
- ★★マークは排ガス3次
- 対策指定機種です。(国交省排ガス対策指定)


写真はイメージです。

		★★		★★		★		
型式		NES13EK-3L		NES25EK-3L		NES45AP(L)		
騒音 分類		超低騒音型		超低騒音型		極超低騒音型		
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	
出力(3相200/220V))	kVA	10.5	13	20	25	37	45	
出力(単相3線)	kVA	6.1	7.5	11.5	14.4	—		
単相専用端子(100/110V)		—		60A		60Ax2回路		
100V コンセント(差し込み口)		15Ax4個		15Ax4個		15Ax2個		
本体寸法(HxLxW)	mm	1,160x1,480x650		1,240x1,550x700		1710x1760x995		
乾燥質量	kg	560		685		1,320		
運転整備質量	kg	670		820		1,640		
音響パワーレベル(LwA)	dB	83		89		82		
エンジン型式		クボタ D1503-K3A		クボタ V2403-K3A		日産 2A-BD30T		
総排気量	L	1.499		2.434		2.953		
定格出力	kW	11.5	13.7	19.1	23.7	34.3	43.5	
回転速度	min <sup>-1</sup>	1500	1800	1500	1800	1500	1800	
燃料タンク容量	L	95		145		350		
燃料消費量	50% 負荷	L/h	1.8	2.1	2.9	3.8	4.5	5.7
	75% 負荷	L/h	2.3	2.8	4.0	5.0	6.3	7.9
■連続運転時間								
	25% 負荷	H	73	59	69	54	117	92
	50% 負荷	H	53	45	50	38	78	61
	75% 負荷	H	41	34	36	29	56	44
	100% 負荷	H	33	26	28	22	41	34

\*騒音値は音響パワーレベルです。

このカタログは平成21年4月現在のものです

- 本カタログに掲載の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本機の取扱いに際しては、事前に取扱説明書を熟読しその注意事項を必ずお守りください。
- お客様による本機の改造は行わないで下さい。

製造・販売元  日本車輛製造株式会社

機電本部 <http://www.n-sharyo.co.jp>

本部/鳴海製作所 〒458-8502 名古屋市緑区鳴海町字柳長80 TEL 052-623-3311 FAX 052-623-4349

- ・営業総括部 TEL 052-623-3312
- ・札幌支店 TEL 011-887-5080
- ・東北支店 TEL 022-288-2530
- ・東日本営業所 TEL 03-6688-6808
- ・中部営業所 TEL 052-623-3314
- ・大阪支店 TEL 06-6372-5851
- ・福岡支店 TEL 092-572-7332
- ・広島出張所 TEL 082-545-5162
- ・高知出張所 TEL 088-884-0350