

# Newエルダー DHJ60-3

全油圧式パイルドライバ  
全装備最大質量・・・66ton

排ガス二次基準対応  
低騒音型建設機械指定機種



 日本車両



# Newイルダ - DHJ60-3

# RVA-55S アースオーガ

主 要 寸 法	全巾(輸送時最大)	3000mm
	クローラ全巾(拡張時)	3500mm
	クローラ全巾(縮小時)	3000mm
	クローラ中心距離(拡張時)	2740mm
	クローラ中心距離(縮小時)	2240mm
	クローラシュー巾	760mm
	クローラ全長	4540mm
	最低地上高さ	359mm
	キャブ巾	3000mm
	キャブ高さ	3140mm
作 業 速 度	全高(リーダー水平時)	3315mm
	後端旋回半径(8.5tカウンターウェイト端面)	3600mm
	後端旋回半径(12.5tカウンターウェイト端面)	3825mm
	後端地上高さ(カウンターウェイト底面高さ)	970mm
	主巻、補巻ドラムロープ巻上速度(低速)	33.5m/min
	主巻、補巻ドラムロープ巻上速度(高速)	67m/min
	主巻、補巻ドラムロープ巻下速度(低速)	33.5m/min
	主巻、補巻ドラムロープ巻下速度(高速)	67m/min
	サードドラムロープ巻上速度	53m/min
	サードドラムロープ巻下速度	53m/min
機 関	旋回速度	3.5min <sup>-1</sup>
	走行速度	1.3km/h
	登坂能力(機体のみ)	40%
	機体質量	25800kg
	カウンターウェイト(3000+1000×2+3500+4000kg)	12500kg
	標準リーダー(長さ)	M40D(A) 18m
	パイルドライバー全装備最大質量(走行限界)	66000kg
	接地面積	60511cm <sup>2</sup>
	接地圧(パイルドライバー全装備最大質量時)	107 kPa(1.09kg/cm <sup>2</sup> )
	製造会社	日野自動車工業(株)
機関名称	J08C-UT型	
シリンダー 数-径×行程	6-114mm×130mm	
総行程容積	7961cc	
圧縮比	18.0:1	
定格出力	147Kw(200ps) / 2100min <sup>-1</sup>	
最大トルク	750Nm / 1600min <sup>-1</sup>	
燃料タンク	250ℓ	

掘削装置	スクリー回転数	18 ~ 54min <sup>-1</sup>
	最大掘削トルク	18 ~ 54kN・m(1.8 ~ 5.5tf・m)
昇降装置	昇降速度(最大)	16.5m/min
	圧入力(最大)	206kN(21tf)
	引抜力(最大)	343kN(35tf)
オーガー単体仕様時	適用スクリー	60H
	質量(スクリー含まず)	3.3t
シート圧入仕様時	適用スクリー	40H×280(ヘッド外径340)
	施工可能シート長(最大)	16m(21mリーダー時)
中掘仕様時	適用スクリー	40Hまたは60H
	施工可能パイプ(最大)	600mm
チャック装置適用杭	シート・パイル YSP	~ 型
	シート・パイル FSP	~ 型
質量(スクリー、ケーシング含まず)	H型钢 H250 ~ H350	
		5.2t
質量(スクリー、ケーシング含まず)		5.5ton
	スィベル口径	53mm

印は負荷により変化します



**注意**

本カタログの仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。  
本機の取扱いに際しては、事前に取扱説明書を熟読し、その注意事項を必ずお守り下さい。  
お客様による本機の改造、他機器・機材の付加については必ず弊社にご相談ください。

製造・販売元

**日本車輛製造株式会社**  
機電本部 <http://www.n-sharyo.co.jp>

営業総括部 〒458-8502 名古屋市緑区鳴海町字柳長80

TEL 052-623-3312  
札幌営業所 TEL 011-881-2021  
北日本営業所 TEL 022-288-2530  
東日本営業所 TEL 03-6688-6808  
中部営業所 TEL 052-623-3314  
大阪支店 TEL 06-6372-5851  
九州営業所 TEL 092-572-7332  
広島出張所 TEL 082-284-9271  
高知出張所 TEL 088-884-0350

