

新製品

NES25TI

排ガス3次対策指定機種！
超低騒音型ディーゼル発電機

NES25TI 「標準機のオイルガード機」が誕生！



オイルガードを標準装備！

がっちり！
オイルガード

【主な標準装備・特長】

- ★オイルガード
- ★3電源仕様
- ★2t車に横積みOK
- ★楽々ラジエータ洗浄



NETIS 登録番号
CB-100032-A

【オプション】

- ★オイルガード警報ランプ
- ★オイルガード満水時エンジン停止機能（特許出願中）

NES25TI オイルガード機

■仕様

形式		NES25TI					
交流発電機		エンジン					
周波数	Hz	50	60	機関名称	いすゞ BV-4LE1		
出力	kVA	20	25	総排気量	L		
電圧	V	200/400	220/440	定格出力	kW		
電流	A	57.7/28.9	65.6/32.8	回転速度	min ⁻¹		
单相専用端子	V	100	110	燃料タンク容量	L		
	A	30x1回路		燃料消費量	75%負荷	L/h	3.8
コンセント	A	15x4個			50%負荷	L/h	2.9
本体寸法(LxWxH)	mm	1540x680x1080					
乾燥質量	kg	610					
運転整備質量	kg	685					
音響パワーレベル(LwA)	dB	89					
7m騒音値(60Hz)	dB	62					

*オプションは別途、確認ください。

- 本カタログの仕様は予告なく変更することがあります。
- 本機の取扱いは事前に取扱説明書を熟読しその注意事項を必ずお守りください。
- お客様による本機の改造、他機器、機材の負荷については必ず弊社に相談ください。

製造・販売元 **日本車輛製造株式会社**
機電本部 <http://www.n-sharyo.co.jp>

本部／鳴海製作所 〒458-8502 名古屋市長鳴海町字柳長80 TEL 052-623-3311 FAX 052-623-4349

- 営業総括部 TEL 052-623-3312
- 札幌支店 TEL 011-887-5080
- 東北支店 TEL 022-288-2530
- 東日本営業所 TEL 03-6688-6808
- 中部営業所 TEL 052-623-3314
- 大阪支店 TEL 06-6341-4455
- 福岡支店 TEL 092-572-7332
- 広島出張所 TEL 082-545-5162
- 高知出張所 TEL 088-884-0350