

新製品

NES45TYL

排ガス3次対策指定機種！ 超低騒音型ディーゼル発電機

NES45TYL 「ビッグタンク&オイルガード機」が誕生！
外部給油タンクなしで78/62時間の連続運転が可能
(50Hz/60Hz、50%負荷時)



ビッグタンク



NES45TYLビッグタンク機

がっちり！
オイルガード

★タンク容量と連続運転時間 [h]

機種	超低騒音型	
	NES45TYL	
タンク容量	330L	
負荷	50Hz	60Hz
25%	126	97
50%	78	62
75%	55	44
100%	41	34

【主な標準装備・特長】

- ★オイルガード
- ★複電圧(200V/400V)
- ★4t車に横積みOK
- ★楽々ラジエータ洗浄
- ★オイルガード警報ランプ



NETIS 登録番号
CB-100032-A

【オプション】

- ★オイルガード満水時エンジン停止機能(特許出願中)
- ★eポン(水中ポンプ省エネ装置)
- ★単相三相切替(カムSW)

■仕様

形式	NES45TYL					
交流発電機			エンジン			
周波数	Hz	50	60	機関名称	ヤンマー 3-4TNV98TG	
出力	kVA	37	45	総排気量	L 3,318	
電圧	V	200/400	220/440	定格出力	kW 37.9 45.6	
電流	A	107/53.4	118/59	回転速度	min ⁻¹ 1500 1800	
単相専用端子	V	100	110	燃料タンク容量	L 330	
	A	60x2回路		燃料消費量	75%負荷	L/h 5.9 7.4
コンセント	A	15x2個			50%負荷	L/h 4.2 5.3
本体寸法(L×W×H)	mm	2,000x880x1,585				
乾燥質量	kg	1,125				
運転整備質量	kg	1,440				
音響パワーレベル(LwA)	dB	88				
7m騒音値(60Hz)	dB	60				

*オプションは別途、確認ください。

- 本カタログの仕様は予告なく変更することがあります。
- 本機の取扱いは事前に取扱説明書を熟読しその注意事項を必ずお守りください。
- お客様による本機の改造、他機器、機材の負荷については必ず弊社に相談ください。

製造・販売元 **日本車輛製造株式会社**
機電本部 <http://www.n-sharyo.co.jp>

本部/鳴海製作所 〒458-8502 名古屋市緑区鳴海町字柳長80 TEL 052-623-3311 FAX 052-623-4349

- 営業総括部 TEL 052-623-3312 ■札幌支店 TEL 011-887-5080 ■東北支店 TEL 022-288-2530
- 東日本営業所 TEL 03-6688-6808 ■中部営業所 TEL 052-623-3314 ■大阪支店 TEL 06-6341-4455
- 福岡支店 TEL 092-572-7332 ■広島出張所 TEL 082-545-5162 ■高知出張所 TEL 088-884-0350