

極超低騒音

日車



uper



ilent Series

New 新モデル登場!

**NES13SSI**  
**NES25SSI**  
**NES45SSH**  
**NES60SSH**



特長

さらに進化

### 1. 騒音レベルの低減。

- 騒音レベルを従来標準機より約15% (当社比)も低減し、環境に配慮した発電機。
- イベント現場や仮設事務所への電源供給に大活躍。

### 2. 100V専用端子台標準装備。

- コンセント電源 (15A×2) と、単相出力端子台を装備。
- NES60SSHでは最大75Aの大容量。

### 3. 燃料タンク容量UP。

- 燃料タンク増大につき、スムーズな作業性を実現。
- 最大25時間運転も可能。  
(NES25SSI/50Hz、75% 負荷時)

### 4. 全機種自動エア抜き装置付。

- メンテナンス性・作業性を考慮し、手間のかかるエア抜き作業を排除。

### 5. 高品質の発電出力。

- 電圧変動率±0.5%以下。
- 電圧波形ひずみ率1%
- コンピュータ、FAX等の使用も安心。

### 6. 単相3線↔三相出力切替。

- 新しく追加されたNES13SSIには、ワンタッチでらくらく単相3線↔三相の出力切替が可能です。

# Super Silent Series

## 安らぎと安心の発電機



### ■極超低騒音発電機:仕様

		単位	NES13SSI		NES25SSI		NES45SSH		NES60SSH			
発電機	周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60		
	出力	kVA	三相時 10.5 単相時 6.1	三相時 13.0 単相時 7.5	20	25	37	45	50	60		
	電圧	V	三相時 200 単相時 200-100	三相時 220 単相時 220-110	200	220	200	220	200	220		
	電流	A	30.3	34.1	57.7	65.6	107	118	144	157		
	単相出力	電圧	V	100	110	100	110	100	110	100	110	
		電流	A	30		30		60		75		
		コンセント	A	15×2		15×2		15×2		15×2		
	回転数	min <sup>-1</sup>	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800		
	極数		4									
	力率		80%遅れ									
形式		ブラシレス交流発電機										
エンジン	機関名称		いすゞ 3LD1		いすゞ 4LE1		日野W04D-F		日野W04D-TC			
	総排気量	L	1.496		2.179		4.009		4.009			
	定格出力	kW(PS)	12.2(16.6)	14.4(19.7)	19.1(26)	23.5(32)	35(47.5)	42(57)	50(68.5)	59(81)		
	回転速度	min <sup>-1</sup>	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800		
	燃料タンク容量	L	65		95		162		162			
	燃料消費量75%負荷	L/H	2.3	2.8	3.8	4.8	6.7	8.2	8.5	10.7		
	燃料消費量100%負荷	L/H	3.0	3.7	4.9	6.3	8.9	11.0	11.5	14.3		
	潤滑油油量	L	7		8.8		16.5		16.5			
	バッテリー		85D26L or 80D26L		85D26L or 80D26L		55B24L×2		55B24L×2			
	使用燃料※1		軽油、A重油兼用		軽油、A重油兼用		軽油、A重油兼用		軽油、A重油兼用			
本体寸法(H×L×W)	mm	950×1,520×800		1,050×1,890×800		1,300×2,350×950		1,300×2,450×950				
乾燥質量	kg	650		890		1,490		1,570				
運転整備質量	kg	710		980		1,670		1,750				
音響パワーレベル※2	dB	83		82		82		85				
従来騒音値換算※3	約dB	54		53		54		57				
標準機騒音値	dB	NES13SI……61		NES25SIT……63		NES45SHE……63		NES60SHE……65				

※1 A重油使用時は排ガス規制に適合しません ※2 60Hz/無負荷/7m ※3 社内DATA

### ■各種オプション

- 塩害対策 ●マフラーフランジ取付 ●燃料3方コック ●自動始動盤 ●複電圧
- その他、特殊仕様につきましては、ご相談ください。

**注意** ●本カタログの仕様は、予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。●本機の取り扱いに際しては事前に取扱説明書を熟読しその注意事項を必ずお守り下さい。●お客様による本機の改造は絶対に行わないで下さい。万一改造された場合には弊社は一切の責任は負いませんのでご了承下さい。

製造・販売元 **日本車輛製造株式会社**  
機電本部

URL <http://www.n-sharyo.co.jp/>

- 本部/鳴海製作所  
〒458-8502 名古屋市緑区鳴海町字柳長80 TEL(052)623-3311 FAX(052)623-4349
- 営業部  
〒458-8502 名古屋市緑区鳴海町字柳長80 TEL(052)623-3312 FAX(052)623-4349
- 北日本営業所  
〒981-1226 宮城県名取市植松字錦田81-5 TEL(022)382-6311 FAX(022)382-9831
- 東日本営業所  
〒135-0042 東京都江東区木場一丁目4番5号 峰崎LKビル5階 TEL(03)3645-4551 FAX(03)3645-4598
- 中部営業所  
〒458-8502 名古屋市緑区鳴海町字柳長80 TEL(052)623-3314 FAX(052)623-4343
- 大阪支店  
〒530-0012 大阪市北区芝田二丁目7番18号 全日空ビル新館8階 TEL(06)6372-3251 FAX(06)6372-5886
- 九州営業所  
〒816-0912 福岡県大野城市御笠川五丁目5番16号 TEL(092)503-7581 FAX(092)503-7584
- 札幌出張所  
〒004-0802 札幌市清田区里塚二条六丁目5番60号 TEL(011)881-2021 FAX(011)882-2389
- 新潟出張所  
〒950-0916 新潟市米山五丁目13番11号 エム・エスビル3階 TEL(025)246-1231 FAX(025)243-2029

- 広島出張所  
〒734-0023 広島市南区東雲本町一丁目1番34号 TEL(082)284-9271 FAX(082)284-9272
- 高知出張所  
〒780-8123 高知市高須765番11 TEL(088)884-0350 FAX(088)882-6483

■お取り扱い店