


国 総 環 り 第 2 5 号
平成 2 8 年 6 月 3 0 日

日本車輛製造株式会社
代表取締役社長
森 村 勉 殿

国 土 交 通 大 臣



排出ガス対策型建設機械の指定について

排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）第十一条の規定により、別紙に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械に指定する。

排出ガス対策型建設機械指定通知表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機 械 重 量 (t)	諸 元		定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	原動機 認定番号	原動機型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減の方式	適用
全回転型オールケーシング掘削機 (硬質地盤用)	三和機工(株)	掘置式	SFD-1100H(油圧ユニットSPJ-500-K3)	35.4	最大掘削径(mm)	1500	262.5	一般用	3 - 616	GS-318	SAA6D125E-5-A	-	-	なし	第3次基準値
全回転型オールケーシング掘削機 (硬質地盤用)	三和機工(株)	掘置式	SFD-1200H(油圧ユニットSPJ-500-K3)	44.0	最大掘削径(mm)	2000	262.5	一般用	3 - 617	GS-318	SAA6D125E-5-A	-	-	なし	第3次基準値
全回転型オールケーシング掘削機 (硬質地盤用)	三和機工(株)	掘置式	SFD-1200H(油圧ユニットSPJ-500-K3)	43.7	最大掘削径(mm)	2000	262.5	一般用	3 - 618	GS-318	SAA6D125E-5-A	-	-	なし	第3次基準値
全回転型オールケーシング掘削機 (硬質地盤用)	三和機工(株)	掘置式	SFD-1200H(油圧ユニットSPJ-500-K3)	49.7	最大掘削径(mm)	2000	262.5	一般用	3 - 619	GS-318	SAA6D125E-5-A	-	-	なし	第3次基準値
全回転型オールケーシング掘削機	日本車輛製造(株)	掘置式	RT-320(油圧ユニットRTP-5A)	68.3	最大掘削径(mm)	3200	370.0	一般用	3 - 620	GS-333	SAA6D140E-5-A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	eG100i-D	0.276	定格容量(kVA)	7.0	7.0	一般用	3 - 621	3-45	2TNV70	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AQ13H	0.640	定格容量(kVA)	13.0	10.4	一般用	3 - 622	3-20	3-3TNV88G	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AQ25H	0.750	定格容量(kVA)	25	20.0	一般用	3 - 623	3-65	3-4TNV84TG	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AQ45H	1.135	定格容量(kVA)	45	36.0	一般用	3 - 624	3-52	3-4TNV98TG	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM80BMK	0.345	定格容量(kVA)	8.0	8.0	一般用	3 - 625	3-1	Z482-K3A	-	-	なし	第3次基準値