

S-02-436

2026年5月22日

お客様各位

日本車輛製造株式会社
建設機械本部 サービス部



日車建機製品に対するBDF/GTL/HVO各種燃料の使用について

日本車両建機製品には、B5バイオディーゼル燃料、GTL燃料およびHVO燃料を使用することができます。正しく使用するために、適用製品および注意事項をお知らせします。

BDF/GTL燃料/HVO燃料とは

- ・ BDF(Bio Diesel Fuel)すなわちバイオディーゼル燃料は、植物性油脂等をメチルエステル化して得られる液体燃料です。B5は軽油にバイオディーゼル燃料を5%以下混合したものです。
- ・ GTL(Gas To Liquid)は、天然ガスを化学処理して合成された液体燃料です。
- ・ HVO(Hydrotreated Vegetable Oil)は、廃食油や動植物性油脂等を水素化して得られる液体燃料です。

適用製品

- ・ 日本車両の建設機械製品

使用に際しての注意事項

- ・ 欧州規格EN15940に合致、またはJIS K 2204（軽油）2号に適合する燃料を使用してください。
- ・ 燃料販売業者から提供される情報や指示に従い、正しく取り扱いください。
- ・ 燃料フィルタ交換等のメンテナンスは、取扱説明書の内容に従って実施ください。
- ・ 課税に関する内容は、燃料販売業者へお問い合わせください。
- ・ 今後、BDF、GTL燃料およびHVO燃料に関する各種法律や規則、規格が追加変更になる場合は、本内容が予告なく変更されることがあります。

以上