

三年間保存

特定自主検査記録表

様式 DH-3B-DHJ-01

リーダ、ワイヤロープ、アース・オーガー

日車 小型基礎工事用機械

・特定自主検査の場合は公社建設荷役車両安全技術協会の共通機体の検査記録表記録表と合わせて検査してください。

証明書発行日 年 月 日

定期自主検査標準No.

証明書発行No.

特自検標準No.

メーカー名	日本車輛製造株式会社			使用者住所 氏名又は名称				
型式								
製造番号								
ブーム長さ				機械管理者				
リーダ長さ		リーダ型式		検査業者登録No.				
検査年月日	年 月 日			検査業者 又は事業者 住所・名称 責任者名				
検査実施場所								
検査者氏名								
装置	照合No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容	
					良	不良		
リーダ	1	リーダ、リーダガイドパイプ、トップシーブ(アイドラ)、リーダ継ぎボルト	変形、摩耗、損傷、緩み	目視、レンチ				
	2	シーブ	回転、摩耗、損傷	目視				
	3	ウインチ	作動、損傷	目視、操作				
	4	リーダ体	曲り、き裂、変形、腐食	目視、水系、スケール、カラーチェック				
	5	ガイドパイプ	摩耗、曲り、変形、き裂、打痕、かじり	目視、スケール、ノギス				
	6	ラック、ラック取付台、ボルト、ピン	摩耗、損傷、き裂、緩み、脱落、給脂	目視、テストハンマー、スパナ				
	7	はしご	曲り、き裂、変形、取付	目視、カラーチェック				
	8	リーダ締付ボルト、ナット、ワッシャ	緩み、脱落、折損、腐食	目視、テストハンマー、スパナ				
	9	シーブ、シャフト、ブラケット、外れ止金物	摩耗、変形、き裂、取付、回転	目視、操作、ゲージ、テストハンマー				
	10	サリ ポ ー ト	リーダサポート	摩耗、曲り、変形、き裂、取付	目視、操作、ゲージ、テストハンマー、スケール			
	11	ト	シャフト、外れ止め金物	摩耗、変形、き裂、取付、回転	目視、操作、ゲージ、テストハンマー、スケール			
アーム	12	配管アーム	摩耗、曲り、変形、き裂、取付	目視、操作、ゲージ、テストハンマー、スケール				
	13	シャフト、外れ止め金物	摩耗、変形、き裂、取付、回転	目視、操作、ゲージ、テストハンマー、スケール				
	14	油圧ホース、配管、継手	漏れ、損傷、劣化、干渉、取付	目視、操作、触診、テストハンマー、スパナ				
昇降装置	15	モータギヤケース	油量、汚れ	目視				
	16	減速機	油量、汚れ、損傷	目視、操作				
	17	チェーン、チェーン張りボルト	摩耗、損傷、張り、給脂	目視				
	17	昇降ピニオン、モータ	油量、汚れ、漏れ、損傷、異音、発熱	目視、操作、聴診				
ドラライガフ	18	減速機、モータ	油量、汚れ、漏れ、損傷、異音、発熱	目視、操作、聴診				
	19	チャック、上部・下部ロック	摩耗、損傷、変形	目視				
	20	ロッド、ヘッド、ビット、接続ピン、スクリュー	曲り、摩耗、損傷	目視				
	21	ロッドガイド、ロッドストッパ、振れ止め	摩耗、損傷	目視				
	22	スィベル、スィベルストッパ	摩耗、ガタ、漏れ	目視、操作				
	23	アンカーセッティング	損傷、変形、ロープの損傷	目視、操作				
油圧装置	24	コントロールバルブ及びレバー、スイッチ	作動、漏れ、損傷、取付、圧力セット	目視、操作、聴診、圧力計				
	25	油圧シリンダ(リーダ起伏・アウトリガ・フロントジャッキ・リーダアジャスト・リーダ回転・リーダ折曲げ・リーダ上下・バックテンション)	作動、漏れ、損傷、打痕、自然降下、取付	目視、操作、聴診、触診、テストハンマー				
	26	油圧ホース、配管、継手	漏れ、損傷、劣化、干渉、取付	目視、操作、触診、テストハンマー、スパナ				

三年間保存

特定自主検査記録表

様式 DH-3B-DHJ-02

リーダ、ワイヤロープ、アース・オーガー

日車 小型基礎工事用機械

・特定自主検査の場合は公社建設荷役車両安全技術協会の共通機体の検査記録表記録表と合わせて検査してください。

証明書発行日 年 月 日

定期自主検査標章No.

証明書発行No.

特自検標章No.

装置	照合No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良	
安全装置	27	リーダ傾斜警報装置	作動,損傷	目視,操作			
	28	クラッチ圧低下警報装置	作動,損傷	目視,操作			
	29	各レバー,ペダルのロック	作動,損傷	目視,操作			
	30	リーダ傾斜計,管理装置	作動・損傷	目視,操作			
	31	荷重警報装置,過巻警報装置	作動,損傷,指度,取付	目視,操作,テスター			
	32	リーダ自動停止装置	作動,損傷,取付	目視,操作			
ワイヤロープ	33	ワイヤロープ(主巻・補巻・サード・フォース・ブーム起伏)	摩耗,損傷,キンク,ねじれ,つぶれ,錆・ワイヤ掛け,給脂	目視,ノギス			
	34	ワイヤソケット,コッタ	損傷,摩耗,取付	目視,テストハンマー			
	35	ロープ(ペンダント・バックテンション・ジブフレーム・サスペンション),継ぎピン	摩耗,損傷,錆,腐食,給脂,取付	目視,ノギス,テストハンマー			
	36	ペンダントロープ張り装置	曲り,損傷,取付	目視			
	37	フックブロック,スィベルジョイント,フック,シーブ,外れ止め,外れ止め金物	摩耗,損傷,取付,回転	目視,ゲージ,操作,テストハンマー,カラーチェック			
その他	38	フロントジャッキ,スタビライザ	作動,損傷,漏れ	目視,操作			
	39	キャブ,ガラス,ドア,ドアロック	損傷	目視,操作			
	40	各部取付ボルト,ナット,ピン	緩み,脱落	目視,テストハンマー			
	41	各部給油脂	給油脂	目視			
	42						
	43						
	44						
総合	45	総合テスト	作動,異音,振動,発熱,油脂,機能,出力	目視,操作,聴診,触診			

要請等	次回特定自主検査実施年月 年 月

措置内容等の	照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容

備考 1 検査結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する
 2 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
 3 検査内容に*印が付けられた項目は関連機能が正常であれば検査は省略できる。省略した場合*印を○で囲む
 4 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。
 また補修内容等の詳細説明を要するものについては補修等の措置内容欄に記載する。

記号 1 交換 × 2 分解交換 ⊗ 3 修理 △ 4 調整 A 5 締付 T 6 清掃 C 7 給油水 L 8 該当なし —

三年間保存

特定自主検査記録表

様式 DH-3B-DHJ-03

リーダ、ワイヤロープ、アース・オーガー

日車 小型基礎工事用機械

・特定自主検査の場合は公社建設荷役車
両安全技術協会の共通機体の検査記録
表記録表と合わせて検査してください。

証明書発行日 年 月 日

定期自主検査標章No.

証明書発行No.

特自検標章No.

重要点検査記録

装置	照合No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良	
旋回体	1	旋回ベアリングのインナレース、アウタレースの各取付ボルト・ナット	緩み,脱落	テストハンマー,レンチ			
ステータ	2	ステータの継ぎボルト・ナット	緩み,脱落	テストハンマー,レンチ			
	3	ステータとスライディングホルダとの取付ピンの抜け止めボルト	緩み,脱落	テストハンマー,レンチ			
	4	ステータシリンダロッドとステータアームの取付ピンの抜け止めボルト	緩み,脱落	テストハンマー,レンチ			
	5	スライディングホルダのガイドギブ取付ボルト・ナット	緩み,脱落	テストハンマー,レンチ			
シトップ	6	トップシーブとリーダの取付ボルト・ナット	緩み,脱落	テストハンマー,レンチ			
リーダ	7	常時組付られて、分解されない継ぎ箇所の継ぎボルト・ナット	緩み,脱落	テストハンマー,レンチ			
リボルバ	8	基本リーダとフランジギヤの取付ボルト・	緩み,脱落	テストハンマー,レンチ			
	9	リボルバとベアリングアウタレース取付ボルト	緩み,脱落	テストハンマー,レンチ			
	10	フランジギヤとフランジアウタの隙間	隙間の測定	スキマゲージ			
カウエントウ	11	カウンタウエイト,取付ボルト・ナット	仕様の適否,取付,損傷,緩み	目視,テストハンマー,レンチ			
フレイム	12	カウンタウエイト部,同ブラケット	変形,き裂	目視,カラーチェック			
リーサブ	13	ガイドギブ,バックプレートの取付ボルト	緩み,脱落	テストハンマー,レンチ			
	14	リーダ起伏シリンダロッドとサブリーダの取付ピンの抜け止めボルト	緩み,脱落	テストハンマー,レンチ			
要請等							
措置内容等の	照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容			
備考	1	検査結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「レ」印の記号を記載する					
	2	検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。					
	3	検査内容に*印が付けられた項目は関連機能が正常であれば検査は省略できる。省略した場合*印を○で囲む					
	4	検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。 また補修内容等の詳細説明を要するものについては補修等の措置内容欄に記載する。					
	5	[探傷器]による検査は、(社)非破壊検査協会の資格を有する者が行うものとする。					
記号	1 交換 × 2 分解交換 ⊗ 3 修理 △ 4 調整 A 5 締付 T 6 清掃 C 7 給油水 L 8 該当なし —						