

三年間保存

定期自主検査記録表

様式 LG-3B-01

昇降式作業床

日車 昇降式作業床

・当該機種は定期自主検査が必要で、検査記録の保存が必要です。
装着機械の車両系建設機械(基礎工事)の
特定自主検査と同時に検査することをお勧めいたします。

No.

メーカー名		日本車輛製造株式会社		使用者住所 氏名又は名称				
型式		LG						
製造番号								
装着機械 (杭打機)	型式			機械管理者				
	製造番号							
検査年月日		年 月 日		検査業者 又は事業者 住所・名称 責任者名				
検査実施場所								
検査者氏名								
装置	照合 No.	検査箇所		検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
						良	不良	
作業床本体	1	ステ ー ジ	作業床,ステージ	き裂,損傷	目視			
	2		手すり	き裂,損傷	目視			
	3		ドア,ドアロック,ヒンジ	き裂,作動,損傷	目視,操作			
	4		ヘッドガード	変形,損傷	目視			
	5	各部取付ボルト,ナット,ピン		摩耗,損傷,緩み,脱落	目視,テストハンマー			
	6	スイング,ハンドル		作動,がた	操作			
	7	スイングロック,ロックピン		作動,ピンの摩耗	操作,目視			
	8	ワイヤロープ		摩耗,損傷,キンク,錆,ワイヤ掛,給脂,仕様	目視,ノギス			
	9	滑車		回転,摩耗,損傷	操作,目視,ノギス			
	10	ワイヤソケット		取付,損傷	目視			
	11	ガイドギブ,取付ピン		取付,摩耗,損傷,開閉の作動	操作,目視,ノギス			
	12	ガイドローラ		取付,摩耗,損傷	目視,ノギス			
	13	ガイドパイプ		摩耗,損傷	目視,スケール,ノギス			
	14	墜落制止用器具掛け		き裂,損傷	目視			
ユウ ニ ツ ン ト チ	15	ウインチ		作動,異音	操作,聴診			
	16	ウインチ取付ボルト		ゆるみ,脱落	目視,テストハンマー			
	17	ウインチ取付ブラケット,取付ピン		き裂,変形,取付	目視			
	18	ドラム,コッタ		摩耗,損傷,取付	目視			
	19	ブレーキ		作動	操作			
電 気	20	操作装置,スイッチ,ランプ		作動,損傷	操作,目視			
	21	各機器,配線		損傷,断線	操作,目視			
油 圧 装 置	22	スイングロック用オイルタンク		油量,漏れ,汚れ,劣化,水抜き	目視,作動油分析器			
	23	ウインチモータ(スイング用) オービットモータ		作動,漏れ,異音,発熱,取付	目視,聴診,触診,操作			
	24	シリンダ		作動,漏れ,内部リーク	操作,目視			
	25	バルブ		作動,漏れ	操作,目視			
	26	油圧ホース,配管,継手		漏れ,損傷,取付,干渉,劣化	操作,目視			
安 全 装 置	27	過巻防止装置		作動,取付,損傷,断線	操作,目視			
	28	巻下防止装置		作動,取付,損傷,断線	操作,目視			
	29	オートロック,オートロックのレバー, スプリング		作動,変形,損傷	操作,目視			
	30	ストッパ		取付,損傷	目視			
	31	走行レバーロック		作動,損傷	操作,目視			
	32	旋回レバーロック		作動,損傷	操作,目視			
そ の 他	33	ステップ		変形,損傷	目視			
	34	各部取付ボルト,ナット,ピン		緩み,脱落	目視,テストハンマー			
	35	各給油脂箇所		給油脂	目視			
総合	36	総合テスト		機能,異音,異常振動,異常発熱	目視,操作,聴診,触診			
要 請 等	次回定期自主検査実施年月 年 月							
措 置 修 内 等 容 の	照合 No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容			
備 考	1 検査結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する							
	2 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。							
	3 検査内容に＊印が付けられた項目は関連機能が正常であれば検査は省略できる。省略した場合＊印を○で囲む							
	4 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。 また補修内容等の詳細説明を要するものについては補修等の措置内容欄に記載する。							
記号	1 交換 × 2 分解交換 ⊗ 3 修理 △ 4 調整 A 5 締付 T 6 清掃 C 7 給油水 L 8 該当なし —							